

CT-METER

Modello	Wi-Fi	GPRS
Grandezza	86 * 55 * 23 millimetri	106 * 55 * 23 millimetri
Peso	14g	48g
Grado di protezione	IP65	IP65
Installazione	Fissato sul dispositivo tramite viti	Fissato sul dispositivo tramite viti
Tensione nominale	5V	5V
Corrente massima	0,25A	2A
Interfaccia esterna	HDMI	HDMI
Spia	3	3
Temperatura	-25 °c ~ 60 °c	-25 °c ~ 60 °c
Temperatura di stoccaggio	-25 °c ~ 60 °c	-25 °c ~ 60 °c
Interfaccia di comunicazione locale	RS485/TTL	RS485/TTL
Accesso alla rete pubblica	Wi-Fi	GPRS/TD-SCDMA/WCDMA/TLE
Baud rate	19200bps (predefinito)	19200bps (predefinito)
Frequenza di lavoro	2,412 GHz - 2,484 GHz	
Velocità massima di trasmissione	72Mbps	10Mbps
Distanza di comunicazione	100 metri	Rete di operatori
Guadagno dell'antenna	2,5 dBi	2,5 dBi
Antenna	Antenna esterna (l'esterno dell'antenna è opzionale)	Antenna esterna (l'esterno dell'antenna è opzionale)
Carta del traffico	--	Scheda traffico 4G
Cane da guardia	Watchdog software+watchdog hardware	Watchdog software+watchdog hardware
Protocollo di comunicazione a livello di apparecchiatura	Modbus-RTU	Modbus-RTU
Protocollo di comunicazione a livello di rete	Modbus-TCP	Modbus-TCP
Modo di impostazioni dei parametri	App/Server remoto	App/Server remoto
Modo di aggiornamento del firmware	Strumenti locali	Strumenti locali





Prodotti

- Inverter ibrido
- Inverter accoppiato AC
- DC/DC Accumulo di energia
- Monitoraggio
- Accessoristica

Contattaci

Indirizzo : 5th floor, A Zone of Building 11,
Hengchangrong High-Tech Industrial Park,
Huangtian Community, Hangcheng Street Bao'an
District, Shenzhen, Cina, 518100.

E-mail : info@luxpowertek.com

Telefono : +8675585209056

Sito internet : www.luxpowertek.com