PowerSolutions

Quadro di protezione trifase

6-100kW

Singolo inverter

I **quadri elettrici di protezione trifase** della PowerSolutions in corrente alternata vengono sviluppati per la protezione della linea collegante l'inverter e l'impianto elettrico dello stabile, in entrambe le direzioni.

Produciamo diverse taglie dei suddetti quadri, classificati in base alla taglia dell'inverter da proteggere, provvisti di **interruttore magnetotermico differenziale** per proteggere da sovracorrenti e correnti di dispersione, **scaricatori di tensione Tipo 2** per le sovratensioni, dispositivi d'interfaccia (SPI) e multimetri per il monitoraggio della linea, dotati di morsettiere per l'ingresso e l'uscita dei cavi, il tutto contenuto all'interno di appositi centralini e quadri in **policarbonato IP65** o **metallo IP40** forniti già cablati. I quadri che per norma di legge lo prevedono sono forniti con le componenti per il rincalzo.

CARATTERISTICHE

POTENZA: da 6 fino a 100Kw

PROTEZIONE: sovracorrenti, sovratensioni, scariche atmosferiche, correnti di dispersione

PLUG&PLAY: quadro cablato e pronto all'uso

MONITORAGGIO: fornito di SPI e multimetro

	Potenza Inverter	Classe interruttore	Classe differenziale	Classe scaricatore	Selettività	Dimensioni [cm]
QPAC6T	6kW	C	A	II	0.3A	42x29x15
QPAC8T	8kW	C	A	II	0.3A	42x29x15
QPAC10	10kW	C	A	II	0.3A	42x29x15
QPAC12	12kW	C	A	II	0.3A	42x59x15
QPAC15	15kW	C	A	II	0.3A	42x59x15
QPAC20	20kW	C	A	II	0.3A	42x59x15
QPAC25	25kW	C	A	II	0.3A	42x59x15
QPAC30	30kW	C	A	II	0.3A	42x59x15
QPAC50	50kW	C	A	II	0.3A	71x67x21.2
QPAC60	60kW	C	A	II	0.3A	71x67x21.2
QPAC80	80kW	C	A	II	0.3A	1110x670x212
QPAC100	100kW	C	A	II	0.3A	1800x600x400

PowerSolutions

POWERSOLUTIONS EMEA S.R.L.
Web: www.power-solutions.it E-mail: info@power-solutions.it Tel.: +39 091 7484404

* I parametri tecnici contenuti in questa scheda tecnica possono variare leggermente e PowerSolutions non garantisce che siano completamente accurati. PowerSolutions si riserva il diritto di modificare le informazioni in questa scheda tecnica in qualsiasi momento senza preavviso. Il cliente dovrà ottenere l'ultima versione della scheda tecnica al momento della sottoscrizione del contratto e renderla parte integrante del contratto vincolante sottoscritto da entrambe le parti.

PS-UFTC0060 Rev.00 del 30/08/2023